

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

HATTAT A Sériá

MODEL	A70 4WD	A80 4WD	A90 4WD	A100 4WD	A110 4WD
Motor	Perkins				
Emisná trieda	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3
Typové označenie motora	1103D-33TA	1103D-33TA	1104D-44T	1104D-44TA	1104D-44TA
Max. výkon KW / HP / rpm (ISO 14396)	50/68/2200	58/79/2200	60,5/82 /2200	68/92/2200	74,9/102/2200
Max. krútiaci moment Nm/Rpm	285/1400	310/1400	352/1400	393/1400	416/1400
Objem valcov (cm ³) - Počet valcov	3300/3	3300/3	4400/4	4400/4	4400/4
Vrtanie x zdvih (mm)	105x127	105x127	105x127	105x127	105x127
Vzduchový filter	Suchý z indikátorom znečistenia				
Nasávanievzduchu	Turbokompresor a Intercooler				
Uzávierka diferenciálu a Pohon prednej nápravy					
Uzávierka diferenciálu	16+8 Mechanická / 12+12 Elektrohydraulická				
Riadiaci pohon 4 WD / 4*4	16+8 Mechanický / 12+12 Elektrohydraulický				
Vývodová hriadeľ /PTO					
Typ	Nezávislá, dvojrýchlostná				
Otáčky PTO/pri ot. motora/min	540 / (1890)				
Otáčky PTO/pri ot. motora/min	540E / (1594)				
Otáčky PTO/pri ot. motora/min ***	1000 / (2074)				
Zpetný chod PTO	Na želanie				
Brzdy					
Brzdový systém	Viacdiskové olejové - Hydraulicky ovládané				
Brzdy na štyroch kolesách	Na 4WD modeloch automaticky pripája pohon 4WD pri brzdení Špeciálny funkcia na 12+12R prevodovke				
Ručná brzda	Mechanická ručná páka				
Prevodovka					
Typ prevodovky	Plne synchronizovaná, reverná, 12+12 rýchlostná				
Spojka	Suchá, dvojkotúčová, pedálom ovládaná				
Hydraulika a 3-bodový zadný záves					
Výkon čerpadla l/min / tlak (bar)	43/195		58/195		
Regulácia	Polohová, silová (Auto-Lift)				
Kat. trojbodový záves	Kategória 2				
Počet riadiacich ventilov	2		2/3*		
Zdvíhacia sila ramien (kg)	3200		3700		



spol. s r.o.

Jelenec 377, 951 73 Jelenec
tel.: 037/631 34 80, fax: 037/631 34 88
mobil: 0905 843 400
e-mail: mail@vpp.sk, http://www.vpp.sk

DOVOZ • PREDAJ • SERVIS
POLNOHOSPODÁRSKEJ, LESNEJ A STAVEBNEJ TECHNIKY

Objemy					
Palivová nádrž (lit)	115				
Mazacia sústava motora (lit)	8	7			
Chladiaca sústava motora (lit)	12	15,5			
Prevodovka (lit)	29				
Hydraulický systém (lit)	31				
Predný diferenciál (lit)	6				
Predné náboje (lit)	2x0,8				
Brzdy (lit)	0,3				
Rozmery a hmotnosti					
Váha - (kg)	3330	3330	3710	3740	3740
Prední závažie-(kg)	6x40	8x40	8x40	10x40	10x40
Zadné závažie-(kg)*	2x70*	2x70*	2x80 / 2x70*	2x80 / 2x70*	2x80 / 2x70*
Dĺžka-(mm)	3876	3876	3985	3985	3985
Rázvor-(mm)	2200	2200	2300	2300	2300
Celková šírka-(mm)**	2137	2137	2220	2220	2220
Celková výška-(mm)**	2860	2860	2882	2882	2882
Rozchod predných kol-(mm)	1610	1715	1780	1780	1780
Rozchod zadných kol-(mm)	1508	1708	1595-1795	1595-1795	1595-1795
Svätlná výška-(mm)**	360/410	360/410	500	500	500
Pneumatiky (4WD)					
1. výbava (Predná)	11.2-24	11.2-24	13.6R24	13.6R24	13.6R24
1. výbava (Zadná)	16.9-30	16.9-30	16.9R34	16.9R34	16.9R34
2. výbava (Predná)	11.2-24	11.2-24	280/85R28	280/85R28	380/70R24
2. výbava (Zadná)	13.6-36	13.6-36	14.9R38	14.9R38	480/70R34
3. výbava (Predná)	-	-	-	-	280/85R28
3. výbava (Zadná)	-	-	-	-	14.9R38
Kabína					
Kabína	Bezpečnostní / ROPS / veľká, komfortná, klimatizovaná, sedadlo spolujazdca,				

* na želanie

** pri základných pneumatikách (výbava 1)

*** alternatíva otáčkam 540E

Hattat Tarim Sanayi ve Ticaret A.S. si vyhrazuje právo ma zmenu dizajnu a technických špecifikácií, uvedených v tomto prospekte.



spol. s r.o.

Jelenec 377, 951 73 Jelenec
tel.: 037/631 34 80, fax: 037/631 34 88
mobil: 0905 843 400
e-mail: mail@vpp.sk, http://www.vpp.sk

DOVOZ • PREDAJ • SERVIS
POLNOHOSPODÁRSKEJ, LESNEJ A STAVEBNEJ TECHNIKY