

CITIZEN 400-500

KOMPACT

Vysoká výkonnosť

Postrekovanie do 40 m.



Ohybné delo Techno

Ohybné delo „Techno“ Cannon s integrovanou chránenou hadicou a elektrickým vedením pre okamžité presné zameranie postrekovania.



Nádrž Weed-free“Green tone“ s veľkokapacitným hladinomerom. Presné a jednoduché sledovanie hladiny postreku.



CITIZEN 400-500

KOMPACT

Príslušenstvo a funkcie

Automatické rozprašovanie

Automatické vertikálne rozprašovanie je ideálnym riešením pre živé ploty, svahy, bariéry, steny budov atď., kde sa vyžaduje neprerušovaný pohyb dela smerom hore a dole.

Výhody: automatický pohyb dela hore a dole, nie je potrebná obsluha operátorom, presné rovnomerné rozprašovanie. Možnosť naprogramovania uhla rozprašovania od 15° do 220°.



Mikro-dávkovacie čerpadlo

Postrekovač pracuje s čistou vodou, takže nádrž, čerpadlo, membrány, hadice neprídu do styku s chemikáliami. Po použití nie je nutné prepláchnuť okruh. Dávkovacie čerpadlo dávkuje pesticídy v konečnej fáze okruhu.



Ovládanie

Tífone ergonomické, ľahké, tlačidlové ovládanie všetkých funkcií stroja.



Navijak hadice-manuálny alebo elektrický

s 50 alebo 100 m chemicky odolnou vysokotlakovou hadicou a ručnou vysokotlakovou striekacou pištoľou. Postrekovanie 12-15m



Aerosolové aplikácie



Výkonný aerosolový systém.

Produkuje jemnú aerosolovú hmlu. Použitie koncentrovaných pesticídov rozptýlených v etylénovom glykole. Postrekovanie ťažko dostupných miest. Väčší rozsah postrekovania o 25 %. Presný prúd. Dva spôsoby použitia: vypúšťanie cez ohybnú kovovú hadicu, pri sanitácii veľkých uzavretých plôch a kanalizácií. Vypúšťanie priamo cez delo FLEXIGUN, pri hubení hmyzu, komárov atď.

Mikro-dávkovacie čerpadlo



Elektrostatický kladný náboj (+) sa nachádza v kvapôčkach rozprašovaných z dela. Tieto častice sú priťahované záporným nábojom (-) zo stromov, rastlín, stien, budov atď., čím sa zaisťujú rovnomernejšie pokrytie postrekom.

Model	Motor HP	Objem nádrže l	Čerpadlo		Rozsah postrekovania Horizontal – vertikál m	Váha Kg	Rozmery (D x Š x V cm)
			l/min	bar			
DL26-K400	26	400	55	0 ÷ 40	20 - 25	320	150x101x150
DL35-K400	35	400	55	0 ÷ 40	25 - 30	385	150x101x150
DL35-K500	35	500	55	0 ÷ 40	25 - 30	395	150x101x150
DL52-K500	52	500	55	0 ÷ 40	33 - 35	433	155x101x150
DL67T-K300	67T	500	55	0 ÷ 40	35 - 40	438	155x101x150



Dovoz, predaj, servis:

VPP, s.r.o.

951 73 Jelenec č. 377

Tel. 037/631 3480

Fax. 037/6313488

e-mail: mail@vpp.sk