

CITIZEN 300 LITRI

KOMPACT

Nízka hlučnosť

Vďaka účinnému tlmiču výfuku a krytu motora.

Vysoká výkonnosť



Ohybné delo „Techno“ Cannon s integrovanou chránenou hadicou a elektrickým vedením pre okamžité presné zameranie postrekovania. Postrekovanie do 30 m.

Kompaktnosť

Vďaka zredukovaným rozmerom a integrovaným príslušenstvom sa môže montovať aj na menšie dodávky.



Priama kontrola hladiny oleja v motore



Palivová nádrž s bočným plnením a mierkou.



Integrovaná preplachovacia nádrž.

Nádrž Weed-free“Green tone“ s veľkokapacitným hladinomerom. Presné a jednoduché sledovanie hladiny postreku.



CITIZEN 300 LITRI

KOMPACT

Príslušenstvo a funkcie

Navijak hadice

manuálny alebo elektrický

s 50 alebo 100 m chemicky odolnou vysokotlakovou hadicou a ručnou vysokotlakovou striekacou pištoľou.



Aerosolové aplikácie

Vysokovýkonný vysokotlakový Thermofog-Aerosol generátor. Kompaktná, integrovaná, úplne vyprázdniteľná nádrž.



Automatické rozprašovanie

Automatické rozprašovanie.. Okamžité nastavenie želaného rozprašovania od 15° do 220°. Vertikálne – pre živé ploty, svahy, bariéry, steny budov atď. Horizontálne – pre golfové ihriská, záhrady, lúky, skládky, ničenie burín.



Ovládanie

Tífone ergonomické, ľahké, tlačidlové ovládanie všetkých funkcií stroja.



Elektrostatický náboj E±S

Elektrostatický kladný náboj (+) sa nachádza v kvapôčkach rozprašovaných z dela. Tieto častičky sú priťahované záporným nábojom (-) zo stromov, rastlín, stien, budov atď., čím sa zaisťujú rovnomernejšie pokrytie postrekom.



Mikro-dávkovacie čerpadlo

Postrekoč pracuje s čistou vodou, takže nádrž, čerpadlo, membrány, hadice neprídu do styku s chemikáliami. Po použití nie je nutné prepláchnuť okruh. Dávkovacie čerpadlo dávkuje pesticídy v konečnej fáze okruhu.



Model	Motor HP	Objem nádrže l	Čerpadlo		Rozsah postrekovania Horizontal – vertikál m	Váha Kg	Rozmery (D x Š x V cm)	
			l/min	bar				
diesel	DA12-K300	12 chladený vzduchom	300	48	0 ÷ 40	15 - 18	252	120x85x130
	DA26-K300	26 chladený vodou	300	55	0 ÷ 40	20 - 25	335	130x85x145
	DL29-K300	29 chladený vzduchom	300	55	0 ÷ 40	25 - 30	305	140x85x150
	DL35-K300	35 chladený vodou	300	55	0 ÷ 40	25 - 30	350	140x85x155
benzín	BK15-K300	15 chladený vzduchom	300	48	0 ÷ 40	17 - 19	287	130x85x145
	BK35-K300	35 chladený vzduchom	300	55	0 ÷ 40	25 - 30	314	140x85x155



Dovoz, predaj, servis:

VPP, s.r.o.

951 73 Jelenec č. 377

Tel. 037/631 3480

Fax. 037/6313488

e-mail: mail@vpp.sk